

**Wykaz podstawowych materiałów z normami zużycia i cenami (netto)
do obowiązkowego zastosowania – system „STO”.**

Elewacyjny system ocieplenia ISPOTHERM A, B i C z tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,5 mm „baranek” malowanym farbą silikonową antyglonową na styropianie i na wełnie mineralnej.

Lp.	Warstwa systemu	Produkt	Zużycie na 1 m ²	Przyjęta norma	Cena	Cena na 1 m ² zł
1.	Klejenie	Ispo zaprawa klejąca	6,5-7,5 kg	6,5 kg	0,72	4,68
2.	Warstwa zbrojąca	Mineralna zaprawa zbrojąca z mikrowłóknami Ispo Duo	4,4-4,6 kg	4,5 kg	1,04	4,68
3.		Siatka zbrojąca Ispo Armierungsgewebe	1,1 mb	1,1 mb	2,34	2,57
4.	Warstwa pośrednia	Putzgrund podkład podtynkowy zalecany	ok. 0,3 kg	0,20 kg	5,70	1,14
5.	Powłoka tynkarska	Tynk mineralny Ispo Leichtputz K 1,5 mm	2,1-2,4 kg	2,5 kg	1,63	4,08
6.	Powłoka malarska	Farba elewacyjna na bazie silikonu o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów StoColor Silco G kolor C1	0,3 l (przy dwukrotnym malowaniu)	0,3	22,70	6,81
Koszt komponentów na wykonanie 1 m ²						23,96 zł

Algosancja w systemie STO.

Lp.	Warstwa systemu	Produkt	Zużycie na 1 m ²	Przyjęta norma	Cena 1 litr zł	Cena na 1 m ² zł
1.	Środek grzybobójczy	Dezynfekująca powłoka gruntująca na powierzchni pokryte glonami i grzybami Sto Acticide	0,1-0,2 l	0,15 l	14,62	2,19
2.	Środek gruntujący	Głęboko penetrujący środek Sto-Prim Micro	0,01 l	0,05 l	136,50	1,37
3.	Powłoka malarska	Czysto silikonowa farba elewacyjna o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów Sto Color Silco G w kolorze C1	ok. 0,3 l	0,30 l	22,70	6,81
Koszt komponentów na wykonanie 1 m ²						10,37 zł
Sto Silco Color G w kolorze C2						+3,50 zł/l
Sto Silco Color G w kolorze C3						+6,00 zł/l

Ceny netto

Oferta ważna do 31.12.2018 r.